

VEILIGHEID OP DE WERF

Toegang tot de werf

De betonmixers en betonpompen zijn zware machines. Zorg voor een veilige toegang tot de werf en een stabiele ondergrond. Denk aan ondergrondse putten of leidingen.

Verlichting

Zorg voor een goede zichtbaarheid op de werf door afdoende verlichting te voorzien.

Signalisatie en vergunningen

Denk aan de nodige signalisatie en vergunningen bij een inname van het openbaar domein (bv. wanneer de betonmixer of de betonpomp op de straat moeten blijven staan tijdens het lossen).

Terugpompen

Bij het terugpompen van beton in de betonmixer mag niemand zich in de veiligheidszone aan de achterkant van de betonmixer bevinden.

Terugkubelen

Terugkubelen in de betonmixer is steeds verboden.



WETTELIJKE INFORMATIE



Gevarenaanduidingen

- H 315 Veroorzaakt huidirritatie
- H 317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
- H 318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelen

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden
- P264 Zich grondig wassen na gebruik
- P280 Beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen

P302+P352+P333+P313

bij contact met de **HAUT**: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P305+P351+P338+P310

bij contact met de **OGEN**: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Een meer uitgebreid en gedetailleerd veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de website.



FEDERATIE VOOR STORTKLAAR BETON

KUNSTLAAN 20
B - 1000 BRUSSEL

T +32 2 735 01 93
INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



VEILIG OMGAAN MET VERS BETON

RICHTLIJNEN BESTEMD VOOR
IEDEREEN DIE IN AANRAKING
KOMT MET VERS BETON



EDITIE 2024

UW VEILIGHEID STAAT VOOROP!

Beton is een veel gebruikt bouw materiaal, quasi inert en zonder noemenswaardige veiligheidsrisico's.

Vers beton dient daarentegen met de nodige voorzorgsmaatregelen geplaatst te worden.

Bij langdurig contact met de huid, kan het vers beton lokaal irritatie, allergieën, roodachtige verkleuringen of zelfs brandwonden veroorzaken.

Betonspatten in de ogen dienen te allen tijden vermeden te worden.

Zorg voor uzelf en uw collega's. Spreek elkaar aan over gevaarlijke situaties of wanneer niet de correcte PBM's gebruikt worden.



DRAAG AANGEPASTE WERKKLEDIJ



Draag **werkkledij** die het lichaam volledig bedekt (lange broek; lange mouwen) en trek ze na het werk uit. Werk niet verder met kledij waarop zich betonspatten bevinden om langdurig contact met de huid te vermijden.



Draag waterdichte **veiligheidslaarzen** en ondoordringbare kniestukken als de voeten of de knieën mogelijk in contact komen met vers beton.



Draag **waterdichte handschoenen** met een katoenen voering als u met vers beton werkt. Opgelet: lederen handschoenen zijn volkomen ongeschikt!

GEBRUIK ZEKER DEZE PBM'S (Persoonlijke Beschermings Middelen)



Een **veiligheidsbril** voorkomt dat betonspatten in de ogen terechtkomen.



Een **veiligheidshelm** beschermt het hoofd tegen stoten of vallende voorwerpen.



Gehoorbescherming zorgt voor aanzienlijke vermindering van het geluidsniveau en beschermt daarmee het gehoor in lawaaierige omgevingen, zoals bij het verpompen van beton.



Het dragen van **signalisatiekledij** verhoogt de zichtbaarheid voor zowel collega's als voor derden.



EERST WATER, DE REST KOMT LATER...

Net zoals bij brandwonden, geldt hier dezelfde gouden tip.

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch vers beton op de huid terecht gekomen, spoel dit dan onmiddellijk af met overvloedig water en was met zeep.

Een betonspat in de ogen? Spoel deze dan voorzichtig met proper water en tracht eventuele contactlenzen te verwijderen. Blijven spoelen gedurende meerdere minuten indien mogelijk. Raadpleeg onmiddellijk een arts ter controle.

